


tyle

book

W O O D M A N I A
la mia stanza preferita



W O O D M A N I A
my favourite room

RAGNO 



R55Z Woodmania Ivory 20x120 **H**
R56A Woodmania Honey 20x120 **H**
R56C Woodmania Caramel 20x120 **G**
R56D Woodmania Musk 20x120 **G**
R56E Woodmania Ash 20x120 **G**



V4
 Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale.
 Random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material.
 Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen.
 Variations irrégulières entre les carreaux. L'aspect et la couleur peuvent être complètement différents d'un carreau à l'autre. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel.
 Variaciones irregulares entre un azulejo y otro. Un azulejo puede ser completamente diferente de otro en el aspecto superficial y el color. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material.
 Неоднородные изменения на разных плитках. Каждая плитка может полностью отличаться по виду поверхности и цвету от другой. Перед отбором материала рекомендуется посмотреть цветовую гамму.



R56L Woodmania Ivory Outdoor 20x120 **G**
R56M Woodmania Honey Outdoor 20x120 **G**
R56N Woodmania Caramel Outdoor 20x120 **G**
R56P Woodmania Musk Outdoor 20x120 **G**
R56Q Woodmania Ash Outdoor 20x120 **G**

tech info

*

Battiscopa ottenuto da taglio del fondo
 Skirting cut from plain tile
 Aus Grundfliese geschnittener Sockel
 Plinthe obtenue par découpe du fond
 Rodapié obtenido mediante corte del fondo
 Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

BT.B.C.* 6x60	
Woodmania Ivory	R56F
Woodmania Honey	R56G
Woodmania Caramel	R56H
Woodmania Musk	R56J
Woodmania Ash	R56K

Per le pavimentazioni esterne non protette, Ragno consiglia di creare una pendenza ≥ 1,5% sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi.

For unprotected outdoor pavings, Ragno recommends the creation of a gradient of ≥ 1.5% on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners.

Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Ragno die Ausbildung eines Gefälles ≥ 1,5% auf der Trittlfläche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich.

Pour des sols extérieurs non protégés, Ragno conseille de créer une inclinaison ≥ 1,5 % sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire.

En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Ragno recomienda crear una pendiente ≥ 1,5% en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos.

Для наружных незащищенных полов Ragno рекомендует создавать уклон ≥ 1,5% на пешеходной поверхности для снижения образования локальных застоев воды. В случае, если застои воды образуются на плитке несмотря на правильную укладку, необходимо прибегать к использованию механических средств, таких как щетки или же аппараты для сбора жидкостей.

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковка

Scatole / Box / Karton / Botte / Caja / Коробки	Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон
M2 KG	M2 KG

fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка							
20x120	3	0,72	17,33	40	28,8	693,48	10,5
20x120 OUTDOOR	3	0,72	17,33	40	28,8	693,48	10,5

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия							
6x60	вт.в.с.	14	8,4	ml	14,56		10,5